

## 2SGPm

## پمپ بشقابی دوپروانه

مدل	دبی ماکزیمم (m <sup>3</sup> /hr)	هد ماکزیمم (m)	مکش ماکزیمم (m)	توان		ولتاژ (V)	قطر دهانه ورودی و خروجی	وزن خالص (kg)
				KW	HP			
2SGPm25/160B	12	50	7	1.5	2	220	G1 1/2 * G1	25
2SGPm32/160A	13	60	7	2.2	3	220	G1 1/2 * G1 1/4	29.6



توان (KW) : ۰.۷۵ - ۲.۲  
توان (HP) : ۱ - ۳  
ولتاژ موتور : ۲۲۰ ولت تک فاز  
فرکانس موتور (Hz) : ۵۰  
سرعت موتور (RPM) : ۲۹۰۰  
کلاس عایقی : F  
درجه حفاظتی : IP 44

متریال  
بدنه پمپ : چدن  
بدنه موتور : آلومینیوم  
پروانه : استنلس استیل ۳۰۴ / برنج  
شفت : استنلس استیل ۳۰۴  
سیل مکانیکی : سرامیک / گرافیت / NBR

شرایط عملکرد  
دبی ماکزیمم (M<sup>3</sup>/Hr) : ۱۳  
هد ماکزیمم (M) : ۶۰  
PH سیال : ۶.۵ - ۸.۵  
فشار کاری ماکزیمم : 7BAR  
دمای مجاز سیال (C) : ۴۰  
دمای مجاز محیط (C) : ۴۰  
حداکثر مکش از عمق (M) : ۸

**کاربرد ها**  
سیستم های آبرسانی خانگی  
انتقال سیالات غیرخورنده شبیه به آب  
سیستم های توزیع آب، کشاورزی، باغبانی و گلخانه  
زهکشی و تامین آب صنایع کوچک

**ویژگی ها**  
راندمان کاری بالا  
تامین فشار بالا  
صب و نگهداری آسان