

| مدل | کد فنی | توان | | ولتاژ | هد | دبی | سایز |
|----------|--------|---------|---------|-----------|-----|-----|----------------------|
| GPS250F | | 0.25 kW | 0.33 HP | 220V/50Hz | 5 | 6 | 1" / 1 1/4" |
| GPS550F | | 0.55 kW | 0.75 HP | 220V/50Hz | 7 | 8 | 1" / 1 1/4" |
| GPS900F | | 0.9 kW | 1.2 HP | 220V/50Hz | 9 | 13 | 1" / 1 1/4" |
| GPS751F | | 0.75 kW | 1 HP | 220V/50Hz | 7.5 | 13 | 1" / 1 1/4" / 1 1/2" |
| GPS1101F | | 1.1 kW | 1.5 HP | 220V/50Hz | 11 | 15 | 1" / 1 1/4" / 1 1/2" |
| GPS1104F | | 1.1 kW | 1.5 HP | 220V/50Hz | 35 | 5.5 | 1" 11/4" 11/2" |



مجهز به
محافظ حرارتی اضافه جریان



موتور:
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم بیج مسی
دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی
کلاس عایقی: B
درجه حفاظتی: IPX8
متریال:
بدنه پمپ: استنلس استیل
پروانه: پلاستیک
شفت: استنلس استیل 45
سیمل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:
دبی: حداکثر ۱۵ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۵ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۳۵+ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها:
تامین آب خانگی
تخلیه چاله ها و مخازن
مصارف باغبانی
برای آب های تمیز و نیمه کثیف
کاربرد های صنعتی

ویژگی ها:
استفاده آسان و قابل اعتماد
متریال ضد خوردگی
خنک سازی کامل موتور
آب بندی دوبل شفت