

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	هد	دبی	سایز
3SDm1.8/33		1.1 kW	1.5 HP	220V/50Hz	138	3.6	1" Or 1.4"
3SDm1.8/47		1.5 kW	2 HP	220V/50Hz	197	3.6	1" Or 1.4"
3SDm2.5/15		0.55 kW	0.75 HP	220V/50Hz	65	4.2	1" Or 1.25"
3SDm2.5/20		0.75 kW	1 HP	220V/50Hz	87	4.2	1" Or 1.25"
3SDm2.5/25		1.1 kW	1.5 HP	220V/50Hz	108	4.2	1" Or 1.25"

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	هد	دبی	سایز
4SDm16/9		2.2 kW	3 HP	220V/50Hz	54	29.0	2"



مجهز به
محافظ حرارتی اضافه جریان



موتور:
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
موتور غوطه ور در روغن غیر سمی
دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی
مجهز به جعبه کنترل استارت
کلاس عایقی: **B**
درجه حفاظتی: **IPX8**
متریال:
بدنه پمپ: استنلس استیل
پروانه: پلاستیک پلی استال (POM)
دیفیوزر: پلی کربنات
بدنه موتور: **H57**
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:
دبی: حداکثر ۶ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۹۷ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۷۰ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۴۰ + درجه سانتی گراد
PH سیال: ۸.۵ الی ۶.۵

کاربردها:
پمپ آب در گمانه ها
برکه ها و دریاچه ها - آبیاری چمن
آب لوله کشی خانگی
پر کردن استخر - برج و آب انبار
آبماها - زهکشی - آبیاری کشاورزی
ویژگی ها:
دارای ساختار پروانه ای چند مرحله ای
هد بالا
کاربرد وسیع