

## CPm

## پمپ بشقابی تک پروانه

مدل	دبی ماکزیمم (m <sup>3</sup> /hr)	هد ماکزیمم (m)	مکش ماکزیمم (m)	توان		ولتاژ (V)	قطر دهانه ورودی و خروجی	وزن خالص (kg)
				KW	HP			
CPm370	6	22	7	0.37	0.5	220	G1 * G1	8.5
CPm750	7.2	32	7	0.75	1	220	G1 * G1	13.5
CPm170	7.8	40	7	1.1	1.5	220	G1 1/4 * G1	20



توان (KW) : ۰.۳۷ - ۲.۲  
توان (HP) : ۰.۵ - ۳  
ولتاژ موتور : ۲۲۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ ولت سه فاز  
فرکانس موتور (Hz) : ۵۰  
سرعت موتور (RPM) : ۲۹۰۰  
کلاس عایقی : F  
درجه حفاظتی : IP X4

متریال  
بدنه پمپ : چدن  
بدنه موتور : آلومینیوم  
پروانه : استنلس استیل ۳۰۴ / برنج  
شفت : استنلس استیل ۳۰۴  
سیل مکانیکی : سرامیک / گرافیت / NBR

شرایط عملکرد  
دبی ماکزیمم (M<sup>3</sup>/Hr) : ۸.۴  
هد ماکزیمم (M) : ۵۵

PH سیال : ۶.۵ - ۸.۵

فشار کاری ماکزیمم : BAR 6

دمای مجاز سیال (C) : ۴۰

دمای مجاز محیط (C) : ۴۰

حداکثر مکش از عمق (M) : ۷

### کاربرد ها

سیستم های آبرسانی خانگی  
انتقال سیالات غیر خورنده شبیه به آب  
سیستم های توزیع آب، کشاورزی، باغبانی و گلخانه  
زهکشی و تامین آب صنایع کوچک

### ویژگی ها

تامین فشار بالا با مقدار دبی های کم  
عملکرد پایدار و یکنواخت  
کارایی بالا