

مدل	دبی ماکزیمم (m ³ /hr)	هد ماکزیمم (m)	مکش ماکزیمم (m)	توان		ولتاژ (V)	قطر دهانه ورودی و خروجی	وزن خالص (kg)
				KW	HP			
JET750LI	4.5	41	9	0.75	1	220	G1 * G1	14.7



توان (KW) : ۰.۵۵ - ۱.۸
توان (HP) : ۰.۷۵ - ۲.۵
ولتاژ موتور : ۲۲۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ ولت سه فاز
فرکانس موتور (Hz) : ۵۰
سرعت موتور (RPM) : ۲۹۰۰
کلاس عایقی : F
درجه حفاظتی : IP 44

متریال
بدنه پمپ : چدن
بدنه موتور : آلومینیوم
پروانه : استنلس استیل ۳۰۴ / PPO
شفت : استنلس استیل ۳۰۴
سیل مکانیکی : سرامیک / گرافیت / EPDM / NBR

شرایط عملکرد
دبی ماکزیمم (M³/Hr) : ۶
هد ماکزیمم (M) : ۶۲
PH سیال : ۶.۵ - ۸.۵
فشار کاری ماکزیمم : BAR 6.5
دمای مجاز سیال (C) : ۴۰
دمای مجاز محیط (C) : ۴۰
حداکثر مکش از عمق (M) : ۹

کاربردها
سیستم های آبرسانی خانگی
انتقال سیالات غیر خورنده شبیه به آب
سیستم های توزیع آب، کشاورزی، باغبانی و گلخانه
زهکشی و تامین آب صنایع کوچک

ویژگی ها
پمپ خودمکش
مکش قدرتمند در زمان کوتاه
تامین فشار بالا
نصب آسان
تعمیر و نگهداری آسان