

مدل	دبی ماکزیمم (m ³ /hr)	هد ماکزیمم (m)	مکش ماکزیمم (m)	توان		ولتاژ (V)	قطر دهانه ورودی و خروجی	وزن خالص (kg)
				KW	HP			
QB60L1	2.4	33	8	0.37	0.5	220	G1 * G1	4
QB60K1	2.4	40	8	0.37	0.5	220	G1 * G1	4.4
QB80G1	3.6	60	8	0.75	1	220	G1 * G1	9.5



موتور
توان (KW) : ۰.۳۷ - ۰.۷۵
توان (HP) : ۰.۵ - ۱
ولتاژ موتور : ۲۲۰ ولت تک فاز
فرکانس موتور (Hz) : ۵۰
سرعت موتور (RPM) : ۲۹۰۰
کلاس عایقی : F
درجه حفاظتی : IP44
متریال
بدنه پمپ : چدن
بدنه موتور : آلومینیوم
پروانه : برنج
شفت : استنلس استیل ۳۰۴
سیل مکانیکی : سرامیک / گرافیت / NBR

شرایط عملکرد
دبی ماکزیمم (M³/Hr) : ۳.۶
هد ماکزیمم (M) : ۶۰
PH سیال : ۶.۵ - ۸.۵
فشار کاری ماکزیمم : BAR 6
دمای مجاز سیال (C) : ۴۰
دمای مجاز محیط (C) : ۴۰
حداکثر مکش از عمق (M) : ۸

کاربرد ها
سیستم های آبرسانی خانگی
انتقال سیالات غیر خورنده شبیه به آب
سیستم های توزیع آب، کشاورزی، گلخانه و صنایع کوچک
ویژگی ها
ابعاد کوچک، تامین فشار بالا
نصب و نگهداری آسان
شرایط کاری مداوم